

COMPUTHERM WPR-90GE

Cevni termostat sa cevnom košuljicom (bojler termostat)

Uputstvo za rukovanje

Sonda (cevna košuljica) termostata uronjena u tečnost u cevi ili bojleru neposredno detektuje njenu temperaturu i na uticaj promene iste, kod podešene vrednosti obezbeđuje električni kontakt (otvaranja i zatvaranja) bez napona.

U slučaju da je temperatura tečnosti ispod podešene, kontaktne tačke C i 1 se zatvaraju, a prekida se kontakt između tačaka C i 2. Ako je temperatura tečnosti iznad podešene, prekida se kontakt između tačaka C i 1, a zatvaraju se kontaktne tačke C i 2.

PAŽNJA! Priklučenje termostata na električnu mrežu prepustite stručnoj osobi!

Za priklučenje se mogu koristiti samo kablovi sa izolacijom otpornom na toplotu (npr. silikonska guma). Termostat nije sa dvostrukom izolacijom, zato je potrebno da se na njega priključi zaštitno uzemljenje.

Tehnički podaci:

Opseg podešavanja temperature:	10-90°C
Osetljivost uključenja:	±2,5°C
Priključni napon:	250V AC; 50Hz; 6(2,5)A
Priključna jačina struje:	6A (2,5A induktivnog opterećenja)
Dimenzije priključka:	G=1/2"; Ø8x100 mm;
Električna zaštita:	IP 40

UVOZNIK:

COMPUTHERM-FABO Doo

24000 SUBOTICA

MATIJE GUPCA 5

Tel: +381 (0) 24-4536-371

Mob: +381 (0) 69-350-3005

Fax: +381 (0) 61-8200-125

www.: computherm-fabo.rs

e-mail: ctf@computherm-fabo.rs